



Výkonné diskkrétne bodové svietidlá s dôrazom na udržateľnosť

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Prostredníctvom svietidiel LuxSpace Accent Performance Elbow môžu maloobchodní predajcovia a prevádzkovatelia budov využívať vynikajúcu kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v prepracovanom a neutrálnom dizajne výrobkov. Výkonné a nenápadné svietidlá LuxSpace Accent spájajú vysoký svetelný tok s kompaktným prevedením. Zabudovanie a montáž sú jednoduchšie vďaka malým rozmerom na vstavanie. Jednoduchá údržba a modernizácia optiky si nevyžadujú žiadne nástroje. Svietidlá LuxSpace Performance Elbow sú navyše certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva a ponúkajú viaceré možnosti stmievania a integrácie do káblových a aj bezdrôtových systémov. Svietidlá LuxSpace Accent Performance Elbow umožňujú otáčať hlavicu bodového osvetlenia a možno ich odkloniť od stropu s cieľom zaistiť maximálnu flexibilitu smerovania. K dispozícii sú aj LED svetelné recepty pre čerstvé potraviny, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o ponukách PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu pre oblasť módy a potravín.

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Výhody

- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka optike PerfectAccent
- Najlepšia účinnosť v danej triede s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť úsporu energie
- Certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva s vysokoúčinnými reflektormi PerfectAccent
- Jednoduchá údržba a inovácie vďaka prístupu k napájaciu a optike bez nástrojov
- Čistý a prepracovaný dizajn napomáha splynutiu reflektorov so stropom

Vlastnosti

- Svietidlo RS782B ponúka vysoký maximálny svetelný tok (6 000 lm) vo veľmi kompaktnom telese s malými rozmermi na vstavanie.
- Dostupné s reflektormi PerfectAccent s vysokou účinnosťou
- Voliteľné predné sklo (odporúča sa do prašného prostredia)
- Možnosť úplnej rotácie a vyklonenia zo stropu poskytuje skvelú kontrolu osvetlenia
- K dispozícii s LED svetelnými receptmi pre čerstvé potraviny a LED svetelnými odtieňmi
- Dostupné možnosti káblového (DALI) aj bezdrôtového pripojenia

Aplikácie

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Kancelárie a zariadenia HoReKa

Varovanie a ochrana

- Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.
- Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákná.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaistujúcich tepelnú ochranu.

Versions





RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Podrobnosti o produkte



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,5
Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	RS782B

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Široké vyžarovanie
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Úzke vyžarovanie
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Stredné vyžarovanie
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Stredné vyžarovanie
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Oválne vodorovné vyžarovanie
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Veľmi široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Áno	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Áno	Nevztahuje sa na zariadenie
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nie	Nevztahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Čierna
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Biela
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Biela
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Biela
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Biela
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Biela
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Biela
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biela
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Biela
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Biela
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Biela
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Biela
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Biela
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Strieborná




Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645






Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647

LuxSpace Accent Performance Elbow, kolenový ohyb




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101654

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101651

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101659

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101644

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101655

