



SunStay Pro : éclairage public solaire tout-en-un

SunStay Pro

Les lampadaires solaires Philips SunStay Pro vous permettent d'atteindre plus facilement que jamais vos objectifs de développement durable. Avec un panneau solaire intégré et une option pour un panneau PV vertical supplémentaire, une batterie au lithium ferro phosphate (LFP), ces lampadaires solaires disposent également d'options de chargeur pour un fonctionnement hors réseau et hybride. Sunstay Pro est disponible dans une large gamme de températures de couleur avec des recettes lumineuses dédiées qui préservent le ciel nocturne. Le tout dans un design de boîtier de luminaire distinctif avec un boîtier en aluminium robuste et durable (PDC). Vous pouvez ainsi apporter de la lumière dans des zones sans accès au réseau électrique pour les années à venir. L'éclairage solaire SunStay Pro utilise la dernière technologie LED pour une longue durée de vie de 100 000 heures et la meilleure performance de maintenance de lumen de sa catégorie à L95. L'embout de montage sur poteau spécialement conçu offre différents angles d'inclinaison ainsi qu'une option de montage latéral et sur poteau. Avec la nouvelle plateforme optique Ledgine Flex, vous pouvez également augmenter la distance entre les poteaux pour réduire le coût total de possession dans une large gamme d'applications. Sunstay Pro est conçu pour une installation rapide et simple avec un câble d'alimentation repensé et un accès descendant et sans outil aux composants de l'appareillage pour une meilleure facilité d'entretien. Et grâce à l'étiquette de service Philips, vous avez accès à toute la documentation dont vous avez besoin sur place. Des options de connectivité et de gradation sont disponibles, y compris un capteur de mouvement radar pour augmenter automatiquement les niveaux d'éclairage lorsqu'une présence est détectée. Il est également possible de regrouper et de contrôler les lampadaires voisins via un réseau maillé interne pour augmenter les niveaux d'éclairage en cas de détection de présence ou d'activité. De plus, l'éclairage solaire VGP725 SunStay Pro est doté du système System Ready et peut donc être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City à tout moment dans le futur. Le choix tout-en-un pour aujourd'hui et demain.

Avantages

- Permet d'éclairer des zones sans accès au réseau électrique
- Préserve les paysages (pas de tranchées de câblage)
- Permet de personnaliser l'éclairage grâce au moteur optique Ledgine Flex
- Réduit la pollution lumineuse avec des recettes lumineuses dédiées
- Boîtier robuste avec indices de protection élevée (IK08) et (IP66)
- Économise 100 % d'énergie avec un fonctionnement hors réseau (jusqu'à 95 % en fonctionnement hybride)

Fonctions

- Batterie au Lithium-Ferro-Phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées
- Choix de plus de 40 optiques, options de louveres internes
- Support de montage sur poteau spécialement conçu avec des angles d'inclinaison de 0° à 15°, une précision d'inclinaison de 2,5°, en top de mat ou fixation latéral
- Le réglage du profil de gradation et le capteur d'occupation radar maximisent l'autonomie
- Programmation locale via application bluetooth combiné à un contrôleur de charge MPPT pour une efficacité maximale (hors réseau et hybride)
- Indicateurs LED d'autodiagnostic, de charge, de décharge et de coupure de la batterie.
- Prêt pour l'avenir avec prise SR, connectivité Interact City et options de capteur Multisensor Philips

Application

- Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons
- Espaces urbains, parcs et aires de jeux, zones commerciales
- Zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, zones de transport public
- Voie secondaire, voies résidentielles et ronds-points,

Mises en garde et sécurité


- Pour assurer une bonne autonomie, le calcul du dimensionnement solaire doit être effectué par une équipe Signify formée ou un partenaire formé par une équipe Signify

Versions




SunStay Pro

Schéma dimensionnel



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - VGP725I -
912300060311

