



Selkeä LED-ratkaisu kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä.

CoreLine Wall-mounted

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Hyödyt

- Helppo asentaa pistoliittimillä ja läpijohdotuksella
- Litteä ympäristöön sulautuva muotoilu, useita väri vaihtoehtoja (musta ja harmaa)
- Antaa visuaalisesti miellyttävää valoa eri käyttökohteisiin
- Sopii useisiin käyttötarkoituksiin usean valovoima- ja väri vaihtoehtoon (MultiLume/MultiColor) ansiosta
- Valaisimella voidaan korvata suoraan perinteiset yleisvalaisimet

CoreLine Wall-mounted

Ominaisuudet

- Kolme valovirtavaihtoehtoa ja valovirran valintamahdollisuus erilaisiin käyttökohteisiin
- Vakiona vesitiiviys ja ilkvallan kestävyys
- Useita liitäntälaitteita: DALI, DC-yhteensopiva, langaton, Interact Ready
- Helppo asentaa pistoliittimien ja läpijohtusmahdollisuuden ansiosta
- Valinnainen puolipyöreä lisävaruste koristetarkoituksiin
- Lisävarusteena turvavalaistus (ja itsetestaus)
- Valinnainen liiketunnistus sekä päivänvalotunnistus-, himmennys- ja langaton ryhmitystoiminto (MDU)

Käyttökohteet


- Käytävät
- Portaikot
- Sisäänkäynnit
- WC-tilat
- Ulkotilojen turvavalaistus

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

Tuotetiedot



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

CoreLine Wall-mounted

Tuotetiedot



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

CoreLine Wall-mounted

Tuotetiedot



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Kyllä
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Kyllä
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ei
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ei
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ei
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ei
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ei
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ei
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ei
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ei
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ei
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ei
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ei
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ei
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ei
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ei
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ei
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ei
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ei
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ei
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ei
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Kyllä
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Kyllä
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Kyllä
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Kyllä
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Kyllä
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Kyllä
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
911401848182	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W
911401848282	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
911401873987	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	88 lm/W
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	72 lm/W
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 °	4000 K	80 lm/W
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
911401851582	WL140V LED12S/830	-	120 °	3000 K	90 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
911401851682	PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1 200 lm
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	2 100 lm
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Ei
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Ei
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Ei
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Ei
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Ei
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Ei
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	Ei
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Ei
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Ei
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Ei
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Ei
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Ei
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Ei
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Ei
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Ei
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Ei
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Ei

CoreLine Wall-mounted

			Soveltuu satunnaiseen kytkentään	
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus		
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Ei	
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Ei	
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Ei	
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Kyllä	
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Ei	
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Ei	
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Ei	

			Soveltuu satunnaiseen kytkentään	
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus		
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Ei	
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Ei	
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Ei	
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Ei	
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Ei	
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Ei	
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Ei	
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Ei	

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Ei	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Kyllä	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Kyllä	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Kyllä	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Kyllä	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Kyllä	-	1%
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Kyllä	-	1%
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Kyllä	-	1%

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Kyllä	-	1%
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Kyllä	-	1%
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Kyllä	-	1%
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Kyllä	-	1%
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Kyllä	-	1%
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Kyllä	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Kyllä	-	1%
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Kyllä	-	1%
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Kyllä	-	1%
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Kyllä	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840	Kyllä	-	1%

CoreLine Wall-mounted

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505101561	PSED ELB3	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	10%
	WH			
	WL140V			
	LED34S/840			
910505101562	PSR ELB3	Kyllä	-	1%
	MDU WH			
	WL140V			
	LED20S/830			
910505101563	WIA ELB3	Kyllä	-	1%
	WH			
	WL140V			
	LED20S/840			
910505101564	WIA ELB3	Kyllä	-	1%
	WH			
	WL140V			
	LED34S/830			
910505101565	WIA ELB3	Kyllä	-	1%
	WH			
	WL140V			
	LED34S/840			
911401847582	PSU WH	Ei	-	Ei sovellettavissa
	LED20S/830			
	WL140V			

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Valkoinen
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Valkoinen
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Valkoinen RAL 9003
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Valkoinen RAL 9003
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Valkoinen RAL 9003
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Valkoinen RAL 9003
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Valkoinen RAL 9003
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Valkoinen
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Valkoinen
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Valkoinen
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Valkoinen
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Valkoinen
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Valkoinen
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Valkoinen
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Valkoinen
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Valkoinen
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Valkoinen

Hätätilakäyttö (1/2)

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401847682	WL140V	Ei	-	Ei sovellettavissa
	LED20S/840			
	PSU WH			
911401847782	WL140V	Ei	-	Ei sovellettavissa
	LED34S/830			
	PSU WH			
911401847882	WL140V	Ei	-	Ei sovellettavissa
	LED34S/840			
	PSU WH			
911401851582	WL140V	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	10%
	LED12S/830			
	PSR MDU			
	WH			
911401851682	WL140V	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	10%
	LED12S/840			
	PSR MDU			
	WH			
911401851882	WL140V	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	10%
	LED20S/840			
	PSR MDU			
	WH			

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Valkoinen
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Valkoinen
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Valkoinen
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Valkoinen
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Valkoinen
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Valkoinen
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Valkoinen
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Valkoinen
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Valkoinen
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Valkoinen
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Valkoinen
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Valkoinen
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Valkoinen
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Valkoinen
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Valkoinen
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Valkoinen

CoreLine Wall-mounted

	Full Product	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen	Ti		Full Product	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen	Turvaval
Order Code	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	valovirta	al	Order Code	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	valovirta	akun tyy
911401848182	WL140V	-	-	-	-	910505101548	WL140V	-	-	-	-
	LED12_20S/						LED34S/830				
	827_830_840						WIA WH				
911401848282	PSU WH					910505101549	WL140V	-	-	-	-
	WL140V	-	-	-	-		LED34S/840				
	LED20_34S/						WIA WH				
911401873687	827_830_840					910505101550	WL140V	Kyllä	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	PSU WH						LED12S/830		kesto 3 tuntia,		
							PSED ELB3		perusversio		
911401873787	WL140V	Ei	-	-	-	910505101554	WL140V	Kyllä	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	14_24_40S/						LED20S/830		kesto 3 tuntia,		
	827_830_840						PSED ELB3		perusversio		
911401873887	PSU MDU					910505101555	WL140V	Kyllä	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	WH						LED20S/840		kesto 3 tuntia,		
							PSED ELB3		perusversio		
911401873987	WL140V	Ei	-	-	-	910505101558	WL140V	Kyllä	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	14_24_40S/						LED34S/830		kesto 3 tuntia,		
	827_830_840						PSED ELB3		perusversio		
911401874087	PSR MDU					910505101559	WL140V	Kyllä	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	WH						LED34S/840		kesto 3 tuntia,		
							PSED ELB3		perusversio		
910505101534	WL140V 40S/	Kyllä	Tasavirralla	-	-	910505101561	WL140V	Ei	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	827_830_840		toimiva keskitetty				LED34S/840		kesto 3 tuntia,		
	PSED WH		turvavalaistus				PSED ELB3		perusversio		
910505101538	WL140V 40S/	Ei	-	-	-	910505101562	WL140V	Ei	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	827_830_840						LED20S/830		kesto 3 tuntia,		
	WIA WH						WIA ELB3		perusversio		
910505101539	LED12S/830					910505101563	WL140V	Ei	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	PSED WH						LED20S/840		kesto 3 tuntia,		
							WIA ELB3		perusversio		
910505101542	WL140V	Kyllä	Tasavirralla	350 lm	-	910505101564	WL140V	Ei	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	LED34S/830		toimiva keskitetty				LED34S/830		kesto 3 tuntia,		
	PSED WH		turvavalaistus				WIA ELB3		perusversio		
910505101543	WL140V	Kyllä	Tasavirralla	350 lm	-	910505101565	WL140V	Ei	Turvavalaistuksen	350 lm	Lithium
	LED34S/840		toimiva keskitetty				LED34S/840		kesto 3 tuntia,		
	PSED WH		turvavalaistus				WIA ELB3		perusversio		
910505101546	WL140V	-	-	-	-	911401847582	WL140V	-	-	-	-
	LED20S/830						LED20S/830				
	WIA WH						PSU WH				

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen T1 valovirta	Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen akun tyyppi
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	911401851682	PSR MDU WH	-	-	-	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	911401851882	LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	911401851582	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830	-	-	-						

Hätätilakäyttö (2/2)

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus keskitetyssä DC-käytössä turvavalaistuksessa	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus keskitetyssä DC-käytössä turvavalaistuksessa	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 tuntia
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 tuntia
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 tuntia
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 tuntia
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 tuntia
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 tuntia
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 tuntia
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 tuntia
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 tuntia
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 tuntia
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-

		Energiankulutus	
		keskitetyssä DC-	Turvavaistuksen
		käyttöisessä	nimelliskesto
Order Code	Full Product Name	turvavaistuksessa	(täydellä akulla)
911401851882	WL140V LED20S/840	-	-
	PSR MDU WH		

Merkinnät ja luokitukset (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkkintä	Tulenarkuusmerkkintä	Hehkulankates	Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkkintä	Tulenarkuusmerkkintä	Hehkulankatesti
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20...+35 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20...+35 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20...+35 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20...+35 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
						910505101562	WL140V LED20S/830	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkintä	Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankates	Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	ENEC-merkintä	Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti
910505101563	WIA ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH					911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH				
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0...+25 °C	-	-	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH					911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH				
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20...+40 °C	ENEC-merkki	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
	WL140V LED20S/840 PSU WH										

Merkinnät ja luokitukset (2/2)

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
				911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
				911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-

CoreLine Wall-mounted


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101547



Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101549






Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101538



Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101542

CoreLine Wall-mounted



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087

Polar Normal (separate) - null - 911401873787



Polar Normal (separate) - null - 911401873887




Polar Normal (separate) - null - 911401873987



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882

Polar Normal (separate) - null - 911401848282






Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682

Polar Normal (separate) - null - 911401847782

CoreLine Wall-mounted


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

