



CoreLine Wall-mounted – For alle prosjekter der lyset er virkelig viktig

CoreLine Wall-mounted

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Fordeler

- Universell løsning som dekker ulike bruksområder
- Slank og diskret design
- Gir riktig visuell komfort i fellesarealer
- Direkte erstatning for tradisjonelle veggmonterte armaturer

Funksjoner

- Ensartet lyseffekt og som sørger for visuell komfort
- Tre lumenpakker tilgjengelig som gir flere bruksområder
- Sikret mot vanninntrengning og hærverk som standard
- Enkel montering med push-in-kobling og mulighet for gjennomkobling
- Valgfri nødbelysning (inkl. selvtest)
- Valgfri bevegelsessensor, inkludert dagslysavkasting, dimming og gruppering
- Valgfri DALI-versjoner

CoreLine Wall-mounted

Søknad

- Korridorer
- Trappehus
- Inngangspartier
- Toaletter
- Nødutganger
- Parkeringsgarasjer
- Utendørs sikkerhetsbelysning

Warnings and safety


- For utendørs bruk; kun veggmonterte bruksområder, og alle kabler skal legges innendørs med en maksimal avstand på 10 meter

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Målskisse



CoreLine Wall-mounted

Produkt detaljer



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

CoreLine Wall-mounted

Produkt detaljer



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

CoreLine Wall-mounted

Produkt detaljer



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Symmetrisk
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP65
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nei
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nei
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nei
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nei
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nei
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nei
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nei
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nei
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nei
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nei
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nei
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nei
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nei
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nei
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nei
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nei
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nei
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nei
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nei
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja

Teknisk belysning (1/2)

CoreLine Wall-mounted

				Korrelert	Lysutbytte					Korrelert	Lysutbytte
Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetemperatur (nom.)	(vurdert) (Nom)	Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Lyskjeglevinkel for lyskilde	fargetemperatur (nom.)	(vurdert) (Nom)
911401848182	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 grad(er)	2700 K	100 lm/W	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 grad(er)	3000 K	94 lm/W
911401848282	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 grad(er)	2700 K	100 lm/W	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 grad(er)	4000 K	95 lm/W
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 grad(er)	3000 K	72 lm/W
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 grad(er)	3000 K	84 lm/W
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 grad(er)	4000 K	88 lm/W
911401873987	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 grad(er)	3000 K	87 lm/W
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 grad(er)	4000 K	88 lm/W
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 grad(er)	3000 K	88 lm/W	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 grad(er)	4000 K	80 lm/W
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 grad(er)	3000 K	95 lm/W	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 grad(er)	3000 K	84 lm/W
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 grad(er)	4000 K	100 lm/W	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 grad(er)	4000 K	88 lm/W
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 grad(er)	3000 K	94 lm/W	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 grad(er)	3000 K	87 lm/W
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 grad(er)	4000 K	95 lm/W	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 grad(er)	4000 K	88 lm/W
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 grad(er)	3000 K	95 lm/W	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 grad(er)	3000 K	105 lm/W
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 grad(er)	4000 K	100 lm/W						

CoreLine Wall-mounted

			Korrelert		Lysutbytte
	Full Product	Alt-i-ett-	Lyskjeglevinkel	fargetemperatur	(vurdert)
Order Code	Name	type	for lyskilde	(nom.)	(Nom)
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 grad(er)	4000 K	110 lm/W
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 grad(er)	3000 K	105 lm/W
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 grad(er)	4000 K	110 lm/W
911401851582	WL140V LED12S/830	-	120 grad(er)	3000 K	90 lm/W

			Korrelert		Lysutbytte
	Full Product	Alt-i-ett-	Lyskjeglevinkel	fargetemperatur	(vurdert)
Order Code	Name	type	for lyskilde	(nom.)	(Nom)
	PSR MDU WH				
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 grad(er)	4000 K	95 lm/W
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 grad(er)	4000 K	95 lm/W

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1 200 lm
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	2 100 lm
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm

Drift og elektronikk

			Egnet for tilfeldig	
	Full Product Name	Effektforbruk	veksling	
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nei	
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nei	
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nei	
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nei	
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Nei	
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Nei	

			Egnet for tilfeldig	
	Full Product Name	Effektforbruk	veksling	
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Nei	
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	Nei	
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Nei	
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nei	
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Nei	
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nei	
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Nei	
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nei	
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Nei	
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nei	
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nei	

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Effektforbrug	Egnet for tilfældig veksling
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nei
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nei
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nei
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nei
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Ja
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nei
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nei
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nei

Order Code	Full Product Name	Effektforbrug	Egnet for tilfældig veksling
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nei
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nei
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nei
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nei
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nei
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nei
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nei
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nei

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nei	-	Ikke relevant
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nei	-	Ikke relevant
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nei	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Ja	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Ja	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Ja	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja	-	1%
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja	-	1%
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor med trådløs gruppering	10%
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nei	-	Ikke relevant
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nei	-	Ikke relevant
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nei	-	Ikke relevant
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nei	-	Ikke relevant
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor med trådløs gruppering	10%
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevægelse og lyssensor med trådløs gruppering	10%

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt
		dimmes	Innebygd styring	dimmenivå
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar bevegelse og	10%

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt
		dimmes	Innebygd styring	dimmenivå
			lyssensor med trådløs gruppering	

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Hvit
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Hvit
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Hvit RAL 9003
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Hvit RAL 9003
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Hvit RAL 9003
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Hvit RAL 9003
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Hvit RAL 9003
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Hvit
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Hvit
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Hvit
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Hvit
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Hvit
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Hvit
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Hvit
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Hvit
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Hvit
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Hvit
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Hvit
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Hvit
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Hvit
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Hvit
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Hvit
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Hvit
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Hvit
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Hvit
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Hvit
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Hvit
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Hvit
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Hvit
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Hvit
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Hvit
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Hvit

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sentral				Type	Order Code	Full Product Name	Sentral				Type
		nødbelysning	Nødbelysning	Nødlysytelse	nødbelysningsb				nødbelysning	Nødbelysning	Nødlisytelse	nødbelysningsbatteri	
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-		911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	DC drevet	-	-	
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-		911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Nei	-	-	-	
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nei	-	-	-		910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	DC drevet	350 lm	-	
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Nei	-	-	-		910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	DC drevet	350 lm	-	
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Nei	-	-	-		910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	DC drevet	350 lm	-	
							910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	DC drevet	350 lm	-	
							910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	DC drevet	350 lm	-	

CoreLine Wall-mounted

Full Product Sentral Type						Full Product Sentral Type					
Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødlysytelse	nødbelysningsb	Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødlisytelse	nødbelysningsbatteri
910505101546	WL140V	-	-	-	-	910505101563	WIA ELB3		varighet,		
	LED20S/830						WH		grunnversjon		
	WIA WH						WL140V	Nei	Nødbelysning, 350 lm	Lithium	
910505101547	WL140V	-	-	-	-	910505101564	LED20S/840		3 timers		
	LED20S/840						WIA ELB3		varighet,		
	WIA WH						WH		grunnversjon		
910505101548	WL140V	-	-	-	-	910505101565	WL140V	Nei	Nødbelysning, 350 lm	Lithium	
	LED34S/830						LED34S/830		3 timers		
	WIA WH						WIA ELB3		varighet,		
910505101549	WL140V	-	-	-	-	910505101566	WH		grunnversjon		
	LED34S/840						WL140V	Nei	Nødbelysning, 350 lm	Lithium	
	WIA WH						LED34S/840		3 timers		
910505101550	WL140V	Ja	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401847582	WIA ELB3		varighet,		
	LED12S/830		3 timers				WH		grunnversjon		
	PSSED ELB3		varighet,				WL140V	-	-	-	-
910505101554	WL140V	Ja	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401847682	LED20S/830				
	LED20S/830		3 timers				PSU WH				
	PSSED ELB3		varighet,				WL140V	-	-	-	-
910505101555	WL140V	Ja	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401847782	LED20S/840				
	LED20S/840		3 timers				PSU WH				
	PSSED ELB3		varighet,				WL140V	-	-	-	-
910505101558	WL140V	Ja	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401847882	LED34S/830				
	LED34S/830		3 timers				PSU WH				
	PSSED ELB3		varighet,				WL140V	-	-	-	-
910505101559	WL140V	Ja	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401851582	LED12S/830				
	LED34S/840		3 timers				PSR MDU				
	PSSED ELB3		varighet,				WH				
910505101561	WL140V	Nei	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401851682	WL140V	-	-	-	-
	LED34S/840		3 timers				LED12S/840				
	PSR ELB3		varighet,				PSR MDU				
910505101562	WL140V	Nei	Nødbelysning, 350 lm	Lithium		911401851882	WH				
	LED20S/830		3 timers				WL140V	-	-	-	-
							LED20S/840				
							PSR MDU				
							WH				

Nøddrift (2/2)

		Strømforbruk under sentral DC nødmodus	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)			Strømforbruk under sentral DC nødmodus	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
Order Code	Full Product Name			Order Code	Full Product Name		
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-	911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSSED WH	-	-

CoreLine Wall-mounted

		Strømforbruk	Nominell varighet
		under sentral DC	av nødbelysningen
Order Code	Full Product Name	nødmodus	(når fulladet)
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 time(r)
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 time(r)
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 time(r)
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 time(r)

		Strømforbruk	Nominell varighet
		under sentral DC	av nødbelysningen
Order Code	Full Product Name	nødmodus	(når fulladet)
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 time(r)
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 time(r)
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 time(r)
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 time(r)
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 time(r)
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 time(r)
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-

Godkjenning og bruksområde (1/2)

For					For				
Order Code	Full Product Name	omgivelsestemperaturer mellom	ENEC-merke	Brennbarhetsmerke	Test av gløde Order Code	Full Product Name	omgivelsestemperaturer mellom	ENEC-merke	Brennbarhetsmerke
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEC-merke	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	PSR MDU WH			Temperatur varighet 30 sek
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEC-merke	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	911401873987 WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 til +40 °C	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	911401874087 WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 til +40 °C	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 til +40 °C	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	910505101534 WL140V LED12S/830 PSED WH	0 til +25 °C	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840	-20 til +40 °C	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	910505101538 WL140V LED20S/830 PSED WH	0 til +25 °C	-	-

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer			Test av glødetråd	Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer			Test av glødetråd
		mellom	ENECE-merke	Brennbarhetsmerke				mellom	ENECE-merke	Brennbarhetsmerke	
910505101539	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	910505101562	PSR ELB3	0 til +25 °C	-	-	varighet
	LED20S/840				650 °C,		MDU WH				30 sek
	PSED WH				varighet		LED20S/830				850 °C,
910505101542	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	910505101563	WIA ELB3	0 til +25 °C	-	-	varighet
	LED34S/830				650 °C,		WH				30 sek
	PSED WH				varighet		LED20S/840				850 °C,
910505101543	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	910505101564	WIA ELB3	0 til +25 °C	-	-	varighet
	LED34S/840				650 °C,		WH				30 sek
	PSED WH				varighet		LED34S/830				850 °C,
910505101546	WL140V	-20 til +35 °C	-	-	Temperatur	910505101565	WIA ELB3	0 til +25 °C	-	-	varighet
	LED20S/830				650 °C,		WH				30 sek
	WIA WH				varighet		LED34S/840				850 °C,
910505101547	WL140V	-20 til +35 °C	-	-	Temperatur	911401847582	WIA ELB3	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED20S/840				650 °C,		WH				30 sek
	WIA WH				varighet		LED20S/830				650 °C,
910505101548	WL140V	-20 til +35 °C	-	-	Temperatur	911401847682	PSU WH	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED34S/830				650 °C,		LED20S/840				30 sek
	WIA WH				varighet		PSU WH				650 °C,
910505101549	WL140V	-20 til +35 °C	-	-	Temperatur	911401847782	WIA ELB3	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED34S/840				650 °C,		LED34S/830				30 sek
	WIA WH				varighet		PSU WH				650 °C,
910505101550	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	911401847882	WIA ELB3	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED12S/830				850 °C,		LED34S/840				30 sek
	PSED ELB3				varighet		PSU WH				650 °C,
910505101554	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	911401851582	WIA ELB3	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED20S/830				850 °C,		LED12S/830				30 sek
	PSED ELB3				varighet		PSR MDU				850 °C,
910505101555	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	911401851682	WIA ELB3	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED20S/840				850 °C,		LED12S/840				30 sek
	PSED ELB3				varighet		PSR MDU				850 °C,
910505101558	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	911401851882	WIA ELB3	-20 til +40 °C	ENECE-merke	-	varighet
	LED34S/830				850 °C,		LED20S/840				30 sek
	PSED ELB3				varighet		PSR MDU				850 °C,
910505101559	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur	910505101561	WIA ELB3	0 til +25 °C	-	-	varighet
	LED34S/840				850 °C,		LED34S/840				30 sek
	PSED ELB3				varighet						
910505101561	WL140V	0 til +25 °C	-	-	Temperatur						
	LED34S/840				850 °C,						

Godkjenning og bruksområde (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101563


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087



Polar Normal (separate) - null - 911401873787






Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987

CoreLine Wall-mounted




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882




Polar Normal (separate) - null - 911401848282



Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682


Polar Normal (separate) - null - 911401847782



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

CoreLine Wall-mounted

